


«Утверждаю»
Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью
«Трубопроводкомплект»


А.С.Травкин
«12» августа 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 509

на пояса мягкие, силовые - модернизированные МПС-М-1220, изготавливаемые по
ТУ 51-31323949-77-2001 (с учетом Извещения № 1) и применяемые при балластировке
магистральных трубопроводов диаметром 1220 мм железобетонными утяжелителями
охватывающего типа УБО-1220

<p>1. Материал для изготовления поясов мягких, силовых - модернизированных</p> <p>1.1. Наименование – ткань техническая капроновая ТК-200-2 по ГОСТ 18215-87</p> <p>1.2. Поверхностная плотность, г/м²</p> <p>1.3. Число нитей на 10 см по основе по утку</p> <p>1.4. Толщина ткани, мм</p>	<p>- 590+/- 30</p> <p>- 10 4+/- 2</p> <p>- 40+/- 2</p> <p>- 1,1 +/- 0,1</p>
<p>2. Химическая стойкость капроновых тканей в рассолах</p> <p>2.1. Состав рассола</p> <p>2.2. Концентрация рассола, г/л</p> <p>2.3. Температура рассола, С°</p> <p>2.4. Продолжительность выдержки ткани в рассоле, час</p> <p>2.5. Среда</p> <p>2.6. Коэффициент стойкости</p>	<p>- NaCl – 80%</p> <p>- MgSO₄ – 10%</p> <p>- Na₂SO₄ - 10%</p> <p>- 30 – 120</p> <p>- 60</p> <p>- от 500 до 1000</p> <p>- нейтральная</p> <p>- 0,97-0,86</p>
<p>3. Пояс мягкий, силовой - модернизированный МПС-М-1220</p> <p>3.1. Длина, мм</p> <p>3.2. Число слоев ткани</p> <p>3.3. Ширина, мм</p> <p>3.4. Количество замков, шт.</p> <p>3.5. Грузовые петли</p> <p>3.6. Запас прочности при эксплуатационной нагрузке, ≥</p> <p>3.7. Удлинение при разрыве, не более, %</p> <p>3.8. Усадка при хранении, не более, %</p>	<p>- 2100 ± 10</p> <p>- 4</p> <p>- 140 ± 10</p> <p>- 1</p> <p>- усилены</p> <p>- 10</p> <p>- 25</p> <p>- 15</p>
<p>4. Гарантийный срок хранения поясов мягких, силовых - модернизированных на закрытых складах с момента изготовления, мес: Изготовитель гарантирует соответствие изделий техническим условиям при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации.</p> <p>5. Пояса мягкие, силовые - модернизированные (ТУ 51-31323949-77-2001 (с учетом Извещения № 1) рекомендованы к применению ВСН 39-1.9-003-98 (Дополнения и изменения к ВСН от 06.08.2003) утвержденными ОАО «Газпром», согласованными Госгортехнадзором РФ письмами № 10-03/519 от 10.10.98 г., №10-03/706 от 08.07.2003 г. и ООО «Газнадзор» письмом № 30/3-514 от 11.06.2003 г.</p> <p>6. Право на изготовление поясов мягких, силовых - модернизированных МПС-М по ТУ 51-31323949-77-2001 (с учетом Извещения № 1) подтверждено лицензионным договором, зарегистрированным в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за № РД0006819 от 28.02.06 г.</p> <p>7. Объем партии, шт.</p> <p>8. Дата изготовления</p>	<p>- 12</p> <p>«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» Пункт линейное производственное управление 628147, Тюменская обл., ЖМАО-Югра, Березовский район, пос. Светлый - 9358</p> <p>- Август, 2014 г.</p>

Начальник ОТК

С.В.Кирбятъев