

1. Наименование

1.1 Комплект для герметизации переходов трубопроводов в составе:

- Манжета герметизирующая - 2 шт.
- Хомут стяжной для защитной трубы -кожуха (с крепежными деталями) - 4 шт.
- Хомут стяжной для рабочего трубопровода (с крепежными деталями) - 4 шт.

1.2. Номер партии: 2-2-1

1.3 Количество комплектов в партии: 10

1.4 Дата изготовления: 10.02.12

2. Технические данные

Диаметр защитной трубы -кожуха (футляра) - 325 мм

Диаметр рабочего трубопровода - 114 мм

Заклучение ОТК: _____ Допускается в работу

Требованиям ТУ 2531-004-3 97364-2008

Мастер ОТК

Штамп ОТК



Назначение

Манжеты предназначены для защиты межтрубного пространства между кожухом (футляром) и трубопроводом от проникновения грунтовых вод, осадков и грунта на переходах под автомобильными и железными дорогами, а так же в других случаях, где их применение предусмотрено проектной документацией.

Манжеты, предназначены для использования на нефте- и газопроводах, а также трубопроводах любого иного назначения из металлических и неметаллических материалов во всех климатических зонах при температуре от -40 до +50 °С.

Монтаж манжет производить по прилагаемой Инструкции.

Транспортировка и хранение

Транспортирование упакованных манжет производится всеми видами транспорта при условии предохранения их от механических повреждений.

Манжеты должны храниться в закрытом помещении на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, в условиях исключающих попадание прямых солнечных лучей, воздействия кислот, щелочей, масел и бензина.

При температуре ниже минус 20 градусов С, манжеты не должны подвергаться деформации.

Утилизация

Манжеты утилизируются на специально оборудованных площадках или полянах для промышленных отходов в соответствии с порядком действующим на предприятии и согласованным с управлением охраны природных ресурсов и окружающей среды.