



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по городу Москве**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ **77.01.03.577.П.022336.03.07** от **30.03.2007**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Мастика кровельная и гидроизоляционная холодная МГХ**

изготовленная в соответствии

с **ТУ 5775-012-42788835-2002 изм.1-3 "Мастика кровельная и  
гидроизоляционная холодная МГХ", Технологическим регламентом**

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

**ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих  
веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 "  
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе  
рабочей зоны", ГН 2.1.6.1339-03**

Организация-изготовитель

**ООО "Грида"**

**Россия**

**Москва, Нагорный проезд, д. 12, корп. 2, стр. 20**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

**ООО "Грида"**

**Россия**

**Москва, Нагорный проезд, д. 12, корп. 2, стр. 20**

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**Информационные карты № 1775, 1776, 1777 от 14.03.2007 г. НИИСФ  
ИЛ "Экосанхим", Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в городе Москве" № 19868-03 от 23.03.2007 г.**

**№ 1268953**



# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив

мг/м.куб

в возд.раб.зоне (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

при производстве и применении:

уайт-спирит

900/300

1

сольвент нафта

300/100

0.2

известняк

-/6

0.3/0.1

силикатсодержащая пыль (цемент)

-/8

0.3/0.1

углеводороды алифатические

предельные C1-C10

900/300

-

нефрас C150/200

300/100

-

(в пересчете на C)

бута-1,3-диен

100

3/1

винилбензол

30/10

0.04/0.002

канифоль

4

0.5

в моделируемую среду (воздух) не выделяются вредные химические вещества в количествах превышающих допустимые значения

Область применения:

для устройства и ремонта кровель, наружной и внутренней гидроизоляции строительных конструкций, антикоррозионной защиты металлических конструкций трубопроводов, оборудования и днищ автомобилей


Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Использование СИЗ органов дыхания (респираторы), кожи рук (перчатки), глаз (очки) при применении материалов. Соблюдение требований СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.1384-03 при производстве и использовании продукции. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, предприятие производитель, номер партии, дата изготовления, область и способы применения, условия и срок хранения, эксплуатации, меры безопасности

Заключение действительно до  
30.03.2012г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Н.Н.Филатов

Подпись

Глищенко В.М.