

1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Наименование изделия: Опора граненая коническая 10-0384, 10-0384А
1.2. Обозначение (марка): ОГК-9
1.3 Опора предназначена для установки на фундаментные болты замоноличиваемые в фундамент (либо монтируемые на металлоконструкциях) и монтажа осветительных приборов.

2. Основные технические данные и характеристики

Наименование показателей, единицы измерения	Норма
2.1. Габаритные и присоединительные размеры	см. рис.1
2.2. Масса, кг	97
2.3. Материал Листовой прокат ГОСТ 27772-88	St 37
2.4. Покрытие: ГОСТ 9.307-89	Цор.100
2.5. Максимально допустимый климатический район ГОСТ16350-80	II ₄
2.6. Ветровой район СНиП 2.01.07-85*	III
2.7. Категория размещения ГОСТ 15150-69	1
2.8. Категория транспортирования ГОСТ 15150-69	8
2.9. Категория хранения ГОСТ 15150-69	7

Изготовитель оставляет за собой право вносить в основные параметры опоры, указанные в каталоге продукции группы компаний «Амира», изменения, не снижающие прочностные и иные потребительские свойства. Присоединительные размеры не изменяются.

3. Комплект поставки

В комплект поставки на единицу продукции входят изделия и документы:

Опора граненая коническая ОГК-9 10-0384, 10-0384А оцинк. 3мм сталь st37 крепеж M27	1	шт.
Винт установочный M10*25 (~30) (болт)***	8	шт.
Эл. часть опор + крепеж M27 в составе:	1	компл.
болтM27x90 шаг резьбы 3мм	4	шт.
гайка M27 оцинк.	8	шт.
шайба 27 оцинк.	4	шт.
монтажная панель	1	шт.
автомат 1ф 10А	1	шт.
саморез 6.3x19	1	шт.
Болт заземления M8x30 в составе: 2шт. болт M8*30 оцинк. 2шт. шайба 8 оцинк. 2шт. гайка M8 оцинк.	1	компл.
Паспорт (на партию)	1	шт.

4. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с конструкторской документацией и СТП АСК.001-07.

Подпись ответственных лиц



за изготовление:

 Кадыркаев Р. А.

за приемку:

 Аскаров С.У.

5. Гарантии изготовителя

- Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при условии строгого соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
- Изготовитель гарантирует замену деталей и самого изделия, вышедших из строя по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, кроме покупных изделий.
- Окрашенные изделия поставляются в упаковке из полиэтиленовой воздушно-пузырчатой пленки. Хранение изделий в предмонтажный период при повышенной влажности в упаковке не допускается.
- Гарантийный срок установлен 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.
- Гарантийный срок на коррозионную стойкость - не менее 15 лет.

АМІРА

группа компаний

ООО "Амира-СтальКонструкция"

Паспорт

**Опора граненая коническая
ОГК-9 10-0384, оцинк.**




Рис.1 – Габаритные и присоединительные размеры

195027, Россия, г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 51, литер. Д
(812) 224-9783, 224-9790, 224-2332