



## ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 4608541

**Грузоотправитель:**

АО "ЕВРАЗ Объединенный  
Западно-Сибирский  
металлургический комбинат"

**Грузополучатель:** ООО "Группа Компаний Сибирь Транс" по договору с ООО УралСибТрейд, Сибирский регион

**Станция назначения:** НОВОСИБИРСК-ЗАПАДН.

**Наименование продукции:** ГОСТ 8509-93 - УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди- тита	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
053131603	851207	02.06.2016		16, 4500495528	2	3	33492		01		11	СВЯЗКИ

N пп	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Кол. мест	Вес (тн)
								A	Б	С	D				
01	005	19281-2014	562571	09Г2С	345-15	УГОЛОК	A	50.00	5.00	12000	М/Д	1	4	27.090	

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 01

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %									Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан		
			С N2	Si Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	Ni Nb	Cu Сз	As	$\sigma_T$ Н/мм2	$\sigma_B$	$\delta_5$ %	$\psi$ %	Темп °C	мех. стар. Дж/см2	хол. изг.		осадка хол.	гор. гор.	Мак. стр. Мик. стр.
01	562571		0.08	0.59	1.37	0.023	0.024	0.03	0.04	0.08	0.005	380.0	500.0	35.0		-70	156.0	216.0	УД			
			0.009	0.033	0.002		0.005			0.37												



Указанная в документе о качестве продукция соответствует  
заявленным в контракте (договоре на поставку продукции)  
действующим в РФ стандартам и техническим условиям.  
Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества  
ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам  
претензий на количество и качество продукции обра-  
щаться по адресу: [www.tc-evraz.com](http://www.tc-evraz.com), раздел Претензия.

(\*) - Хим. анализ по ковшевой пробе  
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

**Арматура А500СП - эффективно и надежно**