



Общество с ограниченной ответственностью
Новые Полимерные Технологии

243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Ленина, д. 117А
тел./факс: +7-(48351)-2-45-56; тел.: +7-(495)-998-06-75;
E-mail: np-tech@np-tech.ru сайт: www.np-tech.ru

Сертификат о качестве №159
Композиция адгезива
«Эталитен»® HDPE+LLDPE-g-МАН

ТУ 2211-001-60870249-2009

Дата изготовления: 02.11.2019 г.
Партия: 125
Масса нетто: 2500 кг
Количество мест: 100 мешков

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по СТО Газпром 2-2.3-130-2007 и ОАО «АК «Транснефть» ОТТ - 25.220.01-КТП-212-10	Установлено анализом
1.	Внешний вид	гранулы	гранулы
2.	Массовая доля гранул размером 2-5 мм во всех направлениях, (%), не менее	95,0	97,0
3.	Плотность, (г/см ³)	-	0,931
4.	Показатель текучести расплава (ГОСТ 11645-73, температура испытаний - 190 °С, нагрузка - 2,16кг), (г/10мин.)	По согласованию между потребителем и поставщиком	2,92
5.	Предел текучести при растяжении (ГОСТ 11262-80, скорость разрывной машины 100 мм/мин.), при (20±3) °С, (МПа), не менее	10,0	17,7
6.	Прочность при разрыве (ГОСТ 11262-80, скорость разрывной машины 100 мм/мин.), при (20±3) °С, (МПа), не менее	17,0	17,4
7.	Относительное удлинение при разрыве (ГОСТ 11262-80, скорость разрывной машины 100 мм/мин.), при (20±3) °С, (%), не менее	600	1128

ст. мастер

Костюченко С.В.

