

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU.АД85.В.00242/20 Серия RU №0251078
 от 28.07.2020 г
 срок действия до 27.07.2025 г
 Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.АД85.В.00072/20 от 20.07.2020
 срок действия до 19.07.2025 г

РФ 644035, г. Омск, пр. Буркина, 22/2


ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 164

Заказчик: ООО "ВОЛГАТРАНС"

Выдан « 04 » февраля 2021 г.

Наименование продукции: отводы бесшовные приварные по ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30753-2001
 Назначение: Деталь, предназначенная для плавного изменения направления трубопровода.

Рабочая среда: Детали применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора.

 Срок службы: расчетный ресурс составляет $2 \cdot 10^5$; срок службы 20 лет, при соблюдении условий эксплуатации согласно п.9.2 ГОСТ 17380-2001

Условное обозначение	Рабочее давление/пробное давление Рр/Рпр, МПа	Коэффициент условий работы, m	Температура, °С	Номер партии	Механические свойства по протоколу приемосдаточных испытаний								Количество, шт	Масса шт, кг
					Временное сопротивление, σв, МПа	Предел текучести σ0,2, МПа	Относительное удлинение, δ5, %	Относительное сужение, Ψ, %	Ударная вязкость при температуре испытания, Дж/см2					
									KCV -20 °С	KCU +20 °С	KCU -40 °С	KCU -60 °С		
Отвод П 90 108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001	10 / 15	-	от -70 до +450	11	529	299	27,5	-	205	-	-	163	9	2,5
Отвод П 90 57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001	16 / 24	-	от -70 до +450	3	515	321	25	-	210	-	-	198	6	0,7

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУФАБРИКАТЕ

Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Завод-изготовитель
Труба 83х4-09Г2С ГОСТ 8732-78/В8731-74	АК-525394/08	61475	9F4602	АО «ПНТЗ»
Труба 45х5-09Г2С ГОСТ 8732-78/В8731-74	АК-536966/08	5126	09R3374	АО «ПНТЗ»

- Поставляемая продукция новая, соответствует требованиям ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30753-2001;
- Гидравлические испытания гарантированы по п. 5.1.7 ГОСТ 17380-2001 ;
- Термообработка произведена в соответствии с технологической инструкцией завода-изготовителя.

Транспортирование, хранение и эксплуатация

Перевозка, погрузка, разгрузка и складирование изделий трубопроводов должны производиться при помощи транспорта и средств, исключающих их повреждение.

Стаскивание, сбрасывание и транспортирование изделий трубопроводов волоком запрещается. Хранить изделия в условиях, исключающих их повреждение.

Изделия должны быть установлены согласно монтажной схеме и эксплуатироваться в соответствии с давлением, указанным в нормативной документации.

Гарантия поставщика

При обнаружении дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтвержденных соответствующим актом, ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» обязуется устранить дефекты или заменить изделие новым.

(Подпись ОТК)

 Начальник ОТК  П.Н. Тартаковский
