



Изготовитель: ООО «Уральский Завод Лакокрасочных Изделий»
Адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтových Бригад, 35, (343) 319-16-04

СЕРТИФИКАТ (ПАСПОРТ) КАЧЕСТВА
Грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82

Партия № 35
Дата изготовления Февраль 2022 г.

кол-во: 2000кг
Цвет: Серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование	Требования ГОСТ	Результат испытаний
Цвет	оттенок не нормируется.	соответствует
Внешний вид пленки	Ровная, однородная, матовая, или полуглянцевая пленка.	соответствует
Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 (ВЗ-4), с, не менее	45	50
Массовая доля нелетучих веществ, %	54-60	58
Время высыхания до степени 3 при Т (105±5)°С, мин, не более	35	35
при Т (20±2)°С, ч, не более	24	24
Степень перетира, мкм, не более:	40	40
Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, усл. ед., не менее	0,35	0,35
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1
Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее	50	50
Адгезия, баллы, не более	1	1
Стойкость пленки к 3%-ому раствору хлористого натрия не менее	24	24
Стойкость пленки к воздействию нитрозмали	Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитрозмали, нанесенной на грунтовку	соответствует

Заключение: Грунт ГФ-021 СООТВЕТСТВУЕТ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ 25129-82

Примечание: Изменение вязкости и образование осадка при хранении продукции не является браковочным показателем.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие материала данным требованиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок – 6 месяцев со дня изготовления.

Материал токсичен, огнеопасен, упаковка герметичная. На транспортной тару нанесена маркировка.

Начальник лаборатории :



КОПИЯ
ВЕРНА